

MODEL	T 4075 4wd	T 4080 4wd	T 4090 4wd	T 4100 4wd	T 4110 4wd
Motor	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins
Emisija gasova	Euro 3 A	Euro 3 A	Euro 3 A	Euro 3 A	Euro 3 A
Snaga motora kW / ks / rpm (ISO 14396)	55,5 / 75 / 2200	60,5 / 82 / 2200	68 / 92 / 2200	75 / 102 / 2200	81 / 110 / 2200
Obrtni moment Nm / rpm	307 / 1400	352 / 1400	393 / 1400	416 / 1400	430 / 1400
Zapremina (cm ³) / broj cilindara	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4
Prečnik i hod klipa (mm)	105 x 127	105 x 127	105 x 127	105 x 127	105 x 127
Vazdušni filter	Suvi sa indikatorom zaprljanosti	Suvi sa indikatorom zaprljanosti	Suvi sa indikatorom zaprljanosti	Suvi sa indikatorom zaprljanosti	Suvi sa indikatorom zaprljanosti
Ubrizgavanje	Turbo i intercooler - Common Rail				
Rezervoar za gorivo / litara	125				
Blokada diferencijala I prednji pogonski most					
Blokada diferencijala	Elektro hidraulički uključivanje na dugme				
Prednji pogonski most	Elektro hidraulički uključivanje na dugme				
Priključno vratilo - kardan (PTO)					
Tip	Nezavistan				
PTO brzina, obr / min (brzina motora)	540 (1890)				
PTO brzina, obr / min (brzina motora)	540E (1594)				
PTO Hi-Shift	Standard				
Kočnica					
Radna kočnica	Kočnice u ulinjoj kadi sa diskovima - hidraulično upravljanje				
Kočioni sistem na svim točkovima	12+12 i 24+24 Pogon na sva četiri točka automatski upravljanje				
Parking kočnica	Mehanička upravljanje pomoću ručice				
Menjač					
Tip menjača	Potpuno sinhronizovan 12+12R sa reverzerom		Potpuno sinhronizovan 24 + 24R sa reverzerom		
Broj stepana prenosa	12+12 standardni prenos		24+24 standardni prenos		
Hi-Shift	Opcija				
Kvačilo	Suvo dvostruko sa nezavisnom kontrolom priključnog vratila, komande na papučicu				
Hidraulika I kačenje u tri tačke					
Mak. protok pumpe / pritisak pumpe (l / min) / Bar	45 / 195	45 / 195	56 / 165	56 / 165	56 / 165
Funkcije	12 / 12 Mehaničke kontrole pozicije, 24 / 24 Elektronska kontrola pozicije, Pozicija, Draft kontrol (Auto-Lift), kontrole na dugme				
Hidraulični izlaz / broj ventila	4 / 2	4 / 2	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Maksimalna podizna moć (kg)	3500	3500	4500	4500	4500
Spolne komande hidraulike na blatobranu	-	-	Standard	Standard	Standard
Zapremine					
Ulje u motoru (lit)	10	10	10	10	10
Zapremina rashladne tečnosti (lit)	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Hidraulični sistem (lit)	40	40	45	45	45
Prednji pogonski most (lit) 4WD	6	6	6	6	6
Ulje u reduktorima levi-desni (lit) 4WD	2 x 0,8	2 x 0,8	2 x 0,8	2 x 0,8	2 x 0,8
Hidraulične kočnice(lit)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Gabariti I težina					
Težina traktora bez tegova - 4WD (kg)	3840	3840	3880	3880	3880
Prednji tegovi (kg)	8 x 43 + 17	8 x 43 + 17	10 x 43 + 17	10 x 43 + 17	10 x 43 + 17
Zadnji tegovi (kg)	2 x 70	2 x 70 / 2 x 80	2 x 70 / 2x80	2 x 70 / 2x80	2 x 70 / 2x80
Ukupna dužina - 4WD (mm)	4610	4610	4610	4610	4610
Međuosovinsko rastojanje - 4WD (mm)	2400	2400	2400	2400	2400
Ukupna širina (mm) *	1.738 / 1.938	1.938	1938	1938	1938
Ukupna visina (mm) *	2855	2880	2880	2880	2880
Prednji trag - 4WD (mm)	1460 - 1730	1460 - 1730	1460 - 1730	1460 - 1730	1460 - 1730
Zadnji trag (mm)	1415 - 1710	1415 - 1710	1415 / 1710	1415 / 1710	1415 / 1710
Klirens(mm) 480/70R34-380/70R24 4WD	455	455	455	455	455
Opcije pneumatika (4WD)					
1. Opcije (Prednji)	11,2-24	340/85R24	340/85R24	340/85R24	340/85R24
1. Opcije (Zadnji)	16,9/14-30	420/85R34	420/85R34	420/85R34	420/85R34
2. Opcije (Prednji)	12,4-24	320/85R28	320/85R28	380/70R24	380/70R24
2. Opcije (Zadnji)	13,6/12-36	380/85R38	380/85R38	480/70R34	480/70R34
3. Opcije (Prednji)	360/70R24	-	-	320/85R28	340/85R24
3. Opcije (Zadnji)	420/85R30	-	-	380/85R38	380/85R38
4. Opcije (Prednji)	340/85R24	-	-	-	320/85R28
4. Opcije (Zadnji)	340/85R38	-	-	-	420/85R38
Kabina opis					
Kabina: Bezbednosna, sigurnosna sa filtriranjem i zagrevanjem ulaznog vazduha, panoramski krov, klima uređaj, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač i perać čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa pokazivačem broja obrtaja, evidencije radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla na krovu kabine napred I pozadi, pomoćno sedište u kabini, žuto rotaciono svetlo, "PILOT" sedište operatera, ploča za kačenje tablice i trokut, upaljač sa pepeljarom.					

„V.G.P.“ zadržava pravo izmene i dopune ovog dokumenta

T4080, T4090, T4100 I T4110 sa gumama 38 težina zadnjih tegova 70 kg, a sa gumama 34 težina zadnjih tegova 80 kg.



T SERIJA

