



Rumenački put br. 39, 21201 Rumenka, tel/fax:021/540-426, 540-438



HATTAI

IZUZETNA POKRETLJIVOST

VIŠENAMENSKA UPOTREBA

ERGONOMSKA PLATFORMA

COMPACT

C 3065
C 3080



STANDARDNA OPREMA

- *PERKINS motor euro IV
- *Turbo Intercooler
- *Elektro - hidraulično uključivanje
- *Blokada diferencijala / prednje vođe
- *Potpuno sinkronizovani menjač 12/12 sa reverzom
- *Elektro magnetni kompresor sa instalacijom
- *Spoljne komande hidraulike
- *Auto lift - hidraulika
- *Radjalni pneumatici
- *Garancija 2 god. / 2000 mil
- *Klima i grejanje



 **Perkins**
Diesel Power

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	HTT C-3065 4WD	HTT C-3080 4WD
MOTOR		
Model	PERKINS 1104D-30TA (EURO 3)	PERKINS 1104D-33TA (EURO 3)
Tip	veće dizel intercool, 4 cilindri sa direktnim ubrizgavanjem	veće dizel intercool, 4 cilindri sa direktnim ubrizgavanjem
Ublaženje motora	redukcija točeta	redukcija točeta
Naznač (ISO) (kW/kVn)	58 / 79 / 2000	58 / 79 / 2000
Izborna snaga sa karbura (kW)	40 / 2200	40 / 2200
Zapremina (l/min) / hr. cilindra	2000 / 2	2000 / 2
Obrtni moment (Nm)	280 / 1400	310 / 1400
Vazdušni filter	svi filter sa osvetljenjem zapaljivošću "DOWN DROPS"	svi filter sa osvetljenjem zapaljivošću "DOWN DROPS"
TRANSMISIJA		
Spojnica	svet spojica sa mehanizmom kontrolisan priključkom vratila	svet spojica sa mehanizmom kontrolisan priključkom vratila
Mjenjač	mehanički potpuno hidrauličan	mehanički potpuno hidrauličan sa
Broj stepena prijenosa nap./naz.	11 / 11 sa osvetljenjem	12 / 12 sa osvetljenjem
Brojna krivudnja min./max. (km/h)	8,72 / 33,77	8,72 / 33,77
Prostori pogonski most 4WD	elastični hidraulični	elastični hidraulični
Moduli diferencijala	elastični hidraulični	elastični hidraulični
Priključno vratilo (PTO)	540 (1800) / 540 E (1800)	540 (1800) / 540 E (1800)
ODRŽAVANJE		
Kadažje u 3 tačke	CAT II	CAT II
Podizanje hidrauličnog sistema	podizanje regulacija, sveta linij	podizanje regulacija, sveta linij
Kapacitet hidrauličnog pumpa (l/min.)	45-52	45-52
Podizna moć na poljaganju (kg)	2200	2000
Maksimalni pritisak u sistemu (bar)	245	195
Spojni hidraulični izlaz	4 kameta dvustranog dejstva	4 kameta dvustranog dejstva
Petcentica	delež i porcija, podizna "hidraulična"	delež i porcija, podizna "hidraulična"
KOČNICE		
Radna kočnica	kočnica u vijetaj kabl sa direktnim hidrauličnim upravljanje	kočnica u vijetaj kabl sa direktnim hidrauličnim upravljanje
Parkirng kočnica	mehanička sa poljaganjem	mehanička sa poljaganjem
Kočnica za priključak	hidraulična opcija	hidraulična opcija
Vazdušni kompresor	napredni standard	napredni standard
SARADNI TEŽINA		
Izdakna bez tegova (mm)	2020	2020
Nišina (mm)	1420	1420
Videna sa kočenjem (mm)	1520	1520
Razmak osi bez tegova prednji/zadnji (mm)	1420 prednji / 1580 zadnji	1420 prednji / 1580 zadnji
Meduosovinski razmak (mm) 4WD	2020	2020
Kilova (mm)	340	340
Težina bez tegova (kg) standard	2020	2120
Težina tegovi (kg) standard	1.120 + 0 + 22	1.120 + 0 + 22
Tegovi zadnjih osi (kg) opcija	2470 / 2460	2470 / 2460
ZAPREMINA		
Zapremina ulja u motoru (lit)	8	8
Zapremina redukcije točeta (lit)	11	12
Hidraulični sistem + transmisija (lit)	38	38
Prostori pogonski most (lit)	8,5	8,5
Prostori redukcioni cilindri (lit)	2 x 8,8	2 x 8,8
Kočiona tečnost (lit)	8,3	8,3
Zapremina rezervoara (lit)	74	76
Akumulatore	12 V-80Ah	12 V-80Ah
PNJENJE		
Prostori standard / opcija	200/800/20 / 300/700/20	200/800/20 / 300/700/20
Zadnji standard / opcija	12,4-26 / 300/800/20	12,4-26 / 300/800/20
KAPINA		
<p>Ima hidraulično upravljanje sa filterom i (opciono) sa sistemom ubrizgavanja, sa hidrauličnim sistemom kvara, klina vratila, mehanički izlaz i prednji dio prednji i zadnji stubovi, hidraulični kabl - valjak, radna svetla napred i pozadi, CE oznaka, "PLOC" analitička osnova, gumovani valjci u kabinu, kabl-sukavica vratila, pluća sa kablova kabinu i izlaz, priprema za radu, opremljen sa papirnom</p>		