

SERIJA
200, 300



VGP

**Modeli 275 S, 285 S,
295, 305, 398**



 **Perkins**

- * **Motori Perkins Euro 3 A**
- * **Suvi dupli filter sa centrifugalnim prefilterom za vazduh**
- * **Hauba prilagođena za lak servis**
- * **12 + 4 sinhronizovana transmisija**
- * **Klima i kompresor**

MODEL	275 S 4wd	285 S 4wd	295 4wd	305 4wd	398 4wd
Motor	Perkins 1104D-44TA	Perkins 1104D-44TA	Perkins 1104D-44TA	Perkins 1104D-44TA	Perkins 1104D-44TA
Emisija gasova	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 3
Snaga motora kW / ks / rpm (ISO 14396)	55,5 / 75 / 2200	60,5 / 82 / 2200	68 / 93 / 2200	74,9 / 102 / 2200	81 / 110 / 2200
Obrtni moment Nm / rpm	307 / 1400	352 / 1400	393 / 1400	416 / 1400	430 / 1400
Zapremina (cm ³) / broj cilindara	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4
Prečnik i hod klipa (mm)	105 x 127	105 x 127	105 x 127	105 x 127	105 x 127
Vazdušni filter	Suvi dupli filter sa centrifugalnim predfilterom				
Ubrizgavanje	Turbo i intercooler				
Rezervoar za gorivo / litara	97		125		
Blokada diferencijala I prednji pogonski most					
Blokada diferencijala	MEHANIČKI POMOĆU POLUGE				
Prednji pogonski most	MEHANIČKI POMOĆU POLUGE				
Priključno vratilo - kardan (PTO)					
Tip	Nezavistan				
PTO brzina, obr / min (brzina motora)	540 (1981)		540 (1902)		
PTO brzina, obr / min (brzina motora)	540E (1424)		1000 (2000)		
Kočnica					
Radna kočnica	Kočnice u uljnoj kadi sa diskovima - hidraulično upravljanje				
Kočni sistem I broj diskova	Bronzani diskovi (4 komana na obe strane)				
Parking kočnica	Mehanička upravljanje pomoću ručice				
Menjač					
Tip menjača	Potpuno sinhronizovan 12+4 R				
Broj stepana prenosa	12+4 R standardni prenos				
Kvačilo	Suvo dvostruko sa nezavisnom kontrolom priključnog vratila, komande na papučicu				
Hidraulika I kačenje u tri tačke					
Mak. protok pumpe / pritisak pumpe (l / min) / Bar	45 / 185	45 / 185	72 / 185	72 / 185	72 / 185
Funkcije	12 / 12 Mehaničke kontrole pozicije, Pozicija, Draft kontrol (Auto-Lift)				
Hidraulični izlaz / broj ventila	4 / 2	4 / 2	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Maksimalna podizna moć (kq)	2600	2600	4000	4000	4000
Zapremine					
Ulje u motoru (lit)	10	10	10	10	10
Zapremina rashladne tečnosti (lit)	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Hidraulični sistem (lit)	47	47	50	50	50
Prednji pogonski most (lit) 4WD	6	6	6	6	6
Ulje u reduktorima levi-desni (lit) 4WD	2 x 0,8	2 x 0,8	2 x 0,8	2 x 0,8	2 x 0,8
Hidraulične kočnice (lit)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Gabariti I težina					
Težina traktora bez tegova - 4WD (kg)	3160	3540	3600	3600	3680
Prednji tegovi (kg)	8 x 22 + 40	8 x 22 + 40	12 x 40	12 x 40	14 x 40
Zadnji tegovi (kg)	2 x 43* / 2 x 40 + 45	2 x 43* / 2 x 40 + 45	8 x 50	8 x 50	8 x 50
Ukupna dužina - 4WD (mm)	4180	4180	4180	4180	4180
Međuosovinsko rastojanje - 4WD (mm)	2290	2290	2290	2290	2290
Ukupna širina (mm) *	1940 / 2250	1940 / 2250	1940 / 2250	1940 / 2250	1940 / 2250
Ukupna visina (mm) *	2750	2750	2800	2800	2800
Klirens (mm) 4WD	416	416	416	416	416
Opcije pneumatika (4WD)					
1. Opcije (Prednji)	12,2-24	12,2-24	340/85R24	13,6/12-28	13,6/12-28
1. Opcije (Zadnji)	18,4/15-30	18,4/15-30	420/85R34	16,9/14-38	16,9/14-38
2. Opcije (Prednji)	12,4-24	12,4-24	320/85R28	14,9R28	14,9R28
2. Opcije (Zadnji)	13,6/12-38	13,6/12-38	380/85R38	460/85R38	460/85R38
3. Opcije (Prednji)	320/85R24	320/85R24	-	320/85R28	320/85R28
3. Opcije (Zadnji)	460/85R30	460/85R30	-	380/85R38	380/85R38
4. Opcije (Prednji)	320/85R24	320/85R24	-	380/70R24	380/70R24
4. Opcije (Zadnji)	340/85R38	340/85R38	-	480/70R34	480/70R34
Kabina opis					
Kabina: Bezbednosna, sigurnosna sa filtriranjem i zagrevanjem ulaznog vazduha, klima uređaj, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač i perač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa pokazivačem broja obrtaja, evidencije radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla na krovu kabine napred I pozadi, pomoćno sedište u kabini, žuto rotaciono svetlo, "PILOT" sedište operatera, ploča za kačenje tablice i trokut, upaljač sa pepeljarom.					

„V.G.P.“ zadržava pravo izmene i dopune ovog dokumenta

