

PREDMET: Ponuda za vučeni valjak Cambridge CV 500P

Poštovani,

Shodno Vašem interesovanju, kao zvanični zastupnik češke kompanije **Farmet**, dostavljamo Vam ponudu za vučeni valjak Cambridge CV 500P.



Slika ne odgovara u potpunosti - vučeni valjak Cambridge CV 500P

Vučeni valjak Cambridge CV 500P su proverene mašine namenjene za predsetvenu obradu zemljišta, posebno u teškim sušnim uslovima.

Kembridž valjci se koriste za izravnavanje površine, grumene tla i obnavljanje kapilarosti tla. Mašina se može koristiti i nakon setve. Ovako izvedena radna operacija povećava ujednačenost nicanja semena, a samim tim i ubrzanje vegetacije.

Tehničke karakteristike	
Parametri	Cambridge CV 500P
Radna širina	6 m
Transportna širina	2.4 m
Transportna visina	1.6 m
Dužina mašine	4.1 m
Broj radnih organa - glatko	58
Broj radnih organa - zupcani	55
Radni učinak	6 ha/h
Potrebna snaga traktora ¹	100 KS (po katalogu)
Radna brzina	8 - 15 km/h
Maksimalna transportna brzina ²	15 km/h
Maksimalni nagib	11 (°)
Dimenzije guma	10,0 / 75 - 15,3
Kačenje	Na poteznicu
Težina mašine	cc 2700 kg

¹ Preporučena mašina (traktor), stvarna vučna sila može značajno da se promeni u zavisnosti od dubine obrade, stanja tla, nagiba zemljišta, habanja radnih elemenata i njihovog podešavanja.

² Transport / kočioni sistem: Pridržavajte se nacionalnih propisa koji važe za transport mašina na javnim putevima. Proverite zakonske odredbe važeće u zemlji, propise o maksimalno dozvoljenim ukupnim težinama i osovinskim opterećenjima, kao i o neophodnoj mogućoj upotrebi kočionog sistema.

Za sve mašine je obezbeđeno puštanje u rad, praćenje mašina u eksploataciji, servis u garantnom i vangarantnom roku, rezervni delovi sa lagera ITN-a, kao i obuka rukovaoca i mehaničara, uputstva za rukovanje i održavanje i katalog rezervnih delova.